

## Scheda Tecnica

Cod. Art.: DDR0000X | Rev.: 2011-04-12

# DILUENTE DR 22

**Diluente ritardante per prodotti poliuretanic**



### ⌘ Descrizione

Miscela di solventi a lenta evaporazione per la diluizione di vernici poliuretaniche a solvente mono o bicomponenti.

### ⌘ Caratteristiche

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0,96 kg/lit
Confezioni	5-12,5-25 lt
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

### ⌘ Modalità d'uso

Tutte le vernici a solvente Chimiver, sia mono sia bicomponenti, sono pronte all'uso.

Tuttavia in situazioni particolari, quali condizioni ambientali avverse, grandi superfici da verniciare, legni poco assorbenti, è possibile aggiungere il diluente ritardante DILUENTE DR22 in quantità comprese tra il 5-10%. Diluizioni superiori alle quantità indicate potrebbero compromettere l'aspetto finale della verniciatura.

### ⌘ Caratteristiche di pericolo

Xi	· Infiammabile.· Irritante per gli occhi.
	· Conservare fuori della portata dei bambini.· Evitare il contatto con gli occhi.
	Contiene:1-METHOXY-2-PROPANOL ACETATE ;

### ⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_DILUENTE\\_DR\\_22.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_DILUENTE_DR_22.pdf)

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.