

LEVIGATORE LIQUIDO

Liquid Sander



FACILE *Easy*

VELOCE *Fast*

SICURO *Safe*

NIENTE PIÙ POLVERE *No more dust*

**Attivatore e promotore di adesione
per posa su superfici non assorbenti**

***Surface activator agent and
adhesion promoter for ceramic tiles***



Chimiver[®]
"Il mondo del parquet"

CHIMIVER PANSERIS .p.A. - Via Bergamo, 1401 24030 PONTIDA (BG) - ITALY
Tel. +39035795031 - Fax +39035795556 - www.chimiver.com - info@chimiver.com

LEVIGATORE LIQUIDO / LIQUID SANDER

ATTIVATORE E PROMOTORE DI ADESIONE PER PIASTRELLA

Descrizione

LEVIGATORE LIQUIDO è un prodotto specifico per incrementare l'adesione dei **prodotti a tecnologia MS** (collanti silanici). Elimina la necessità di carteggiatura delle piastrelle e tutti quei materiali non assorbenti.

Caratteristiche

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +35°C
Applicazione	Straccio
Reticolazione	Umidità atmosferica
Essiccazione	Inferiore a 30 min.
Stabilità al magazzinaggio	9 mesi ⁽¹⁾
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
Pulizia mani e pelle	Salviettine Mani Pulite

¹ in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Sgrassare la superficie da trattare con DILUENTE ACETONE o decerante DEWACHS. Successivamente applicare con straccio sulla superficie un film sottile di LEVIGATORE LIQUIDO, avendo cura di richiudere il contenitore dopo ogni utilizzo. Dopo circa 10' ed entro 30' procedere all'incollaggio con ADESIVER ELASTIC o UNISIL (vedi relative schede tecniche). Trascorsi 30 minuti è necessario ripetere l'applicazione di LEVIGATORE LIQUIDO.



SURFACE ACTIVATOR AGENT AND ADHESION PROMOTER FOR CERAMIC TILES

Description

LIQUID SANDER is a specific product for increasing the adhesion of **silane-based adhesives** on ceramic tiles. Its application avoid the old standard sanding habits of ceramic tiles and all non-absorbent surfaces.

Characteristics

Appearance	Liquid
Colour	Transparent
Application temperature	+10°C ÷ +35°C
Application	Cloth
Reticulation	Moisture
Drying time	Lower than 30 min.
Storage stability	9 months ⁽¹⁾
Tool cleaning	DILUENTE DNE
Hands and skin cleaning	Towels Mani Pulite

¹ in original sealed containers at temperature between +10°C and +25°C

How to use

Degrease and clean the surfaces with DILUENTE ACETONE or DEWACHS wax remover. Apply by cloth a thin layer of LIQUID SANDER taking care to close the packaging after each use. After about 10 minutes and within 30 minutes apply ADESIVER ELASTIC or UNISIL (see technical data sheets). If 30 minutes after application have passed is necessary to repeat the application of LIQUID SANDER.