

Scheda Tecnica

Cod. Art.: LTX5000X | Rev.: 2012-08-02

LTX 55 Colorato

Tinta all'acqua per legno



⌘ Descrizione

LTX 55 è un prodotto monocomponente in dispersione acquosa da utilizzarsi qualora si voglia conferire alle essenze legnose colorazioni pigmentate stabili alla luce.

⌘ Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello
Eventuale diluizione	acqua
Resa	60-90 g/m ²
Fuori polvere	30' ⁽¹⁾
Fuori impronta	4 h ⁽¹⁾
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	non carteggiare
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	n.a.
Riempimento del poro	n.a.
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 lt - 10 lt
Pulizia attrezzi	acqua

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

⌘ Modalità d'uso

LTX 55 va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato; per l'applicazione è consigliabile procedere come segue: un operatore applica il prodotto, l'altro contemporaneamente passa con un pennello o una spugna asciutta per uniformare la tinta, cercando di seguire, ove possibile, la vena del legno. E' consigliabile fissare LTX 55 colorato con una mano di CHIM TABU PRYMER (vedi relativa scheda tecnica), e di seguito, senza carteggiare, con una mano di ECOSTAR 2K (vedi relativa scheda tecnica).

⌘ Caratteristiche di pericolo

Nessuna.

⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LTX_55_Colorato.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.