

PRYMER AS

Additivo antisilicone per vernici a solvente



Descrizione

PRYMER AS è una soluzione in solvente di prodotti chimici ad altissimo peso molecolare che, opportunamente dosato nella prima mano di fondo minimizza, fino quasi ad eliminare, i crateri superficiali dovuti ad inquinanti di natura siliconica.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	n.a.
Eventuale diluizione	pronto all'uso
Resa	n.a.
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L

1 In contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

In presenza di inquinanti di natura siliconica (sigillanti siliconici acetici, adesivi siliconici, detergenti, pulitori, oliatori a base di silicone, etc.), aggiungere al fondo utilizzato come prima mano, il 2% di PRYMER AS (2 tappi ogni lt di prodotto). E' importante sottolineare che la carteggiatura del fondo indurito sia eseguita con molta cura per garantire la perfetta adesione della successiva mano di fondo o finitura. Se PRYMER AS viene aggiunto anche nella mano di finitura, potrebbe creare qualche problema di distensione o di variazione di opacità (ha infatti la tendenza ad aumentare i gloss della finitura). E' consigliabile, pertanto, utilizzare PRYMER AS solo nelle mani di fondo. Dopo l'utilizzo chiudere bene il contenitore ed evitare il contatto del prodotto con gli attrezzi per la verniciatura.

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori infiammabili.

· Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_PRYMER_AS.pdf