

QUARZ

Sabbia di quarzo granulometria 0,3 - 0,6 mm



Descrizione

QUARZ è una sabbia di quarzo essiccata con granulometria compresa tra 0,3 - 0,6 mm da utilizzare come spolvero per sistemi epossidici e/o poliuretanici per favorire l'aggrappaggio di successivi incollaggi. QUARZ è adatto come aggiunta alle rasature, ai primer o ai collanti bicomponenti per applicazioni in spessori.

Caratteristiche

Aspetto	solido/polvere
Colore	grigio
Confezioni	5-10-50 Kg
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C	

Modalità d'uso

Sabbia da spolvero

Cospargere QUARZ a semina sul sottofondo trattato con primer ancora fresco, circa 2kg/m². Dopo il completo indurimento del primer allontanare la sabbia non aderita con una scopa dura ed aspirare.


Preparazione di malte sintetiche

- * PRYMER PUB 77 (vedi relativa scheda tecnica) con QUARZ nel seguente rapporto: 1 - 6/7;
- * PRYMER SF 1105 catalizzato (vedi relativa scheda tecnica) con QUARZ nel seguente rapporto: 1 - 4;
- * collanti bicomponenti (ADESIVER 501 EP, ADESIVER HERCULES, SIGOL, vedi relativa scheda tecnica) con QUARZ diluire successivamente con alcool fino ad ottenere una malta di consistenza desiderata; utilizzare il seguente rapporto (9:1) - 10 - 1.

Prima di procedere con l'incollaggio è necessario valutare la corretta asciugatura dell'impasto preparato.

Si consiglia di attendere almeno 24-48 ore.

Elementi dell'etichetta



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_QUARZ.pdf