

Scheda Tecnica

Cod. Art.: AUV0099X | Rev.: 2012-10-02

ADESIVER ULTRA V

Adesivo bicomponente rapidissimo per riparazioni



α Descrizione

ULTRA V è un adesivo per la riparazione di pavimenti in legno caratterizzato da un rapidissimo tempo di presa. ULTRA V è fornito in un'unica cartuccia che contiene i 2 componenti reattivi separati che vengono dosati e miscelati automaticamente dal beccuccio miscelatore durante l'estrusione con la classica pistola per silicone.

α Caratteristiche

Rapporto di catalisi	automiscelante
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pistola per silicone
Tempo aperto massimo	varia
Tempo di presa a 30°C	4'
Tempo di presa a 25°C	5'
Tempo di presa a 20°C	7'
Tempo di presa a 10°C	15'
Tempo di presa a 5°C	15'
Indurimento totale	4'/25'
Resa	in funzione dell'utilizzo
Colore	grigio scuro
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	165 cc.
Pulizia attrezzi	diluyente DNE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +30°C

α Modalità d'uso

Inserire il tappo nero di spinta nella parte posteriore della cartuccia e caricare in una normale pistola per silicone. Svitare il tappo ed avvitare il beccuccio miscelatore. Rimuovere la tavoletta da riparare pulendo accuratamente il sottofondo, estrarre dalla cartuccia il prodotto facendo attenzione ad eliminare la prima parte fino al raggiungimento di un colore uniforme, quindi appoggiare la tavoletta e batterla con un martello in gomma. Applicare un peso fino ad indurimento avvenuto. Terminata l'operazione non rimuovere il beccuccio fino al successivo utilizzo. Utilizzare guanti durante l'utilizzo.

α Caratteristiche di pericolo

Comp.A	Xi	<ul style="list-style-type: none">· Irritante per gli occhi e la pelle. · Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.· Non respirare i gas, fumi, vapori, aerosoli. · Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. · In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. · Usare guanti adatti. · Usare soltanto in luogo ben ventilato. <p>Contiene: 2-Hydroxiethyl methacrylate ;</p>
Comp.B	Xi O	<ul style="list-style-type: none">· Può provocare un incendio. · Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.· Conservare fuori della portata dei bambini. · Non respirare i gas, fumi, vapori, aerosoli. · Evitare il contatto con la pelle. · Usare guanti adatti. · In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. · Usare soltanto in luogo ben ventilato. <p>Contiene: Benzoin Peroxide ;</p>

α Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_ULTRA_V.pdf