

Scheda Tecnica

Cod. Art.: LSWW200X | Rev.: 2012-07-12

LIOS SUNDECK W OIL

Impregnante all'acqua per legno da esterno



α Descrizione

LIOS SUNDECK W OIL è un olio impregnante all'acqua per legno. E' particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno (bordi piscine, terrazze, camminamenti), infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. LIOS SUNDECK W OIL è composto da oli emulsionati e resine all'acqua, i cui gruppi reattivi si legano alla lignina del legno, rafforzandola e ritardandone notevolmente il degrado (ingrigimento). La leggera mordenzatura oltre ad essere un ottimo filtro solare, conferisce alle essenze legnose trattate un colore piacevolmente caldo. LIOS SUNDECK W OIL inoltre protegge il legno dall'attacco di muffe e microrganismi infestanti. Su gomme e giunti di dilatazione potrebbe subire ritardi di asciugamento: si consiglia, quindi, di effettuare prove preliminari.

α Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello, spruzzo, immersione, flow-coating
Viscosità	42" Ford cup 2
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L/10 m ²
Fuori polvere	2 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	4 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	non carteggiare
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L - 5 L
Pulizia attrezzi	acqua o DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

α Modalità d'uso

Agitare LIOS SUNDECK W OIL prima dell'uso e procedere ad una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva a grana 120/150. Nel caso di pavimentazioni esterne per ottenere un effetto antiscivolo si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80. Applicare una mano di LIOS SUNDECK W OIL a pennello, lungo la vena del legno. Dopo 2/4 ore senza carteggiare applicare una seconda mano con le stesse modalità. Se si vuole ottenere un effetto più morbido al tatto dopo 12 ore filtrare con disco giallo, aspirare e applicare una terza mano di prodotto.

Al fine di evitare sormonti e differenze cromatiche sul legno trattato, si consiglia di tirare molto bene il prodotto, senza lasciare eccessi. Evitare applicazioni abbondanti.

L'applicazione di LIOS SUNDECK W OIL è consigliata nelle ore mattutine quando la temperatura del pavimento è più fresca. Se l'applicazione è a pieno sole si consiglia di inumidire il pavimento prima di procedere. Non applicare a temperature sopra i +30°C.

Lavaggio e manutenzione ordinaria

Per il lavaggio e la pulizia di pavimentazioni esterne utilizzare LIOS SUNDECK SOAP (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d'uso. Rimuove con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine, etc.

α Caratteristiche di pericolo

· Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

· Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Contiene: 3-IODIO-2-PROPYNIL BUTYL CARBAMATE ;
HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL DERIVATIVES ;

α Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_SUNDECK_W_OIL.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.