



Esterno Deck

OLIO IMPREGNANTE PER LA PROTEZIONE
DELLE SUPERFICI IN LEGNO ESTERNE



COMPOSIZIONE

Oli in emulsione, polimeri acrilfluorurati, acqua, essenze, emulsioni resino cerose.

PROFILO

ESTERNO DECK è un impregnante a base di oli vegetali all'acqua e polimeri acril fluorurati, esente da solventi per la protezione dei pavimenti in legno situati all'esterno.

DESTINAZIONE

Il trattamento eseguito sulle diverse specie legnose garantisce proprietà idro-oleorepellenti. Idoneo per terrazzi, camminamenti, bordi piscine.

INDICAZIONI

Mescolare prima dell'uso. Operare sempre con temperature superiori a +10°C. Stendere una prima mano di ESTERNO DECK con vello spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo alla venatura del legno.

Lasciare asciugare 1-2 ore.

Se necessario lisciare la superficie con carta vetrata 150/220 o disco abrasivo e aspirare la polvere.

Stendere una seconda mano con le stesse modalità. Dopo circa 6 ore è calpestabile.

Massima protezione dopo 48 ore. Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore.

Per la pulizia delle pavimentazioni esterne usare il prodotto SAPONE & OLIO (detergente e nutriente) seguendo le indicazioni.

Prima di procedere su tutta la superficie eseguire sempre delle prove.

VANTAGGI

- Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
- Aspetto finale morbido e naturale.
- E' un prodotto che non contiene solventi.
- Idoneo su diverse specie legnose.
- E' un trattamento antimacchia idro-oleorepellente.
- A base di oli vegetali in emulsione.
- Ritarda il degrado (ingrigimento).
- E' un prodotto monocomponente.
- Può essere utilizzato come prodotto di manutenzione ogni 6 mesi.

PROPRIETA'

DILUIZIONE: E' pronto all'uso.
ESSICCAZIONE/CALPESTABILITA': dopo 4 ore.

TEMPO DI REAZIONE: 48 ore.

RESA: Indicativamente 14/20 mq/lt per mano.

PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CONFEZIONAMENTO:

6 lattine da litri 1

4 secchielli da litri 5

2 secchielli da litri 10

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido

ODORE: aromatico

PH: (a 20°C): 8,2

SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.

PESO SPECIFICO: 1,008 kg/lt.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne.

VOC espressi in g/litro di prodotto

pronto all'uso :

Limite massimo : 130,00 (2010)

VOC del prodotto : 33,05

SALUTE

Indicazioni di pericolo:

H332 Nocivo se inalato. H412 Nocivo per gli organismi acquatici

con effetti di lunga durata. EUH208

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)

sebacato Metil (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato

B-[3-(2-H-Benzotriazolo-2-yl)-4-hydroxy-5-tert.butylphenyl]-propionic

acidpoly(ethylene glycol)300 ester Bis(B-[3-(2-H-Benzotriazolo-2-yl)-4-

hydroxy-5-tert.butylphenyl]-propionic acid-poly(ethylene glycol)300 ester

Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il

contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato

all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la

respirazione.

P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in

caso di malessere.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . .

Contiene: Sali di ammonio di esteri fosforici fluorurati

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all' applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L' eventuale risarcimento dell' utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d' acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito.

New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all' idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità, salvo che non fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL
PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41 034 FINALE EMILIA
(MODENA) ITALY
TEL+39 0535 91336
FAX+39 0535 93763
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT



NewChemical
PREVENTION