

ECOPRIME 2K SPORT

Fondo acrilico-poliuretano bicomponente all'acqua per superfici sportive



Descrizione

ECOPRIME 2K SPORT è un fondo all'acqua bicomponente indicato come prima mano nei cicli di verniciatura all'acqua di pavimenti in legno non trattati ad uso sportivo. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente che permette di riempire il poro del legno con una sola mano. Possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina e conferisce al legno una buona ossidazione. Conforme alla norma EN 14904:2006.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	5/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo / pennellessa
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	80-120 g/m ²
Fuori polvere	45' ⁽¹⁾
Fuori impronta	1 h 30' ⁽¹⁾
Pot-Life	1 h 30' ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12-24 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	buona
Riempimento del poro	discreto
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	6 L (5+1)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

ECOPRIME 2K SPORT catalizzato nel rapporto indicato e miscelato accuratamente in modo omogeneo, va applicato sul pavimento in legno preventivamente levigato, stuccato, carteggiato con carta abrasiva grana 100/120 e accuratamente aspirato. In condizioni lavorative critiche si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H2O in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica).

Dopo 24 ore è possibile, previa carteggiatura con carta abrasiva o rete grana 220, applicare ECOSTAR 2K SPORT (vedi relativa scheda tecnica).

E' utile applicare uno strato uniforme di prodotto, ECOPRIME 2K SPORT, utilizzando un rullo 8 mm in microfibra.

ECOPRIME 2K SPORT non deve mai essere utilizzato come trattamento finale dei pavimenti in legno ad uso sportivo e deve essere utilizzato con i prodotti della gamma SPORT LINE.

Per ottenere la miglior performance si consiglia: 1 mano di ECOPRIME 2K SPORT, 1 mano di ECOSTAR 2K SPORT, 1-2 mani di

ECOSTAR LINE COLORS per la segnaletica e 1 mano di ECOSTAR 2K SPORT.

Elementi dell'etichetta

Comp.B

· Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. Contiene HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE. Può provocare una reazione allergica.

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.

Contiene: HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYSOCYANATE;
HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE HOMOPOLYMER;
HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOPRIME_2K_SPORT.pdf