

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ECON000X | Rev.: 2016-03-15

ECOSTARTER

Fondo all'acqua monocomponente acrilico per pavimenti in legno



¤Descrizione

ECOSTARTER è un fondo acrilico monocomponente all'acqua specifico per la prima mano di cicli di verniciatura, totalmente a base acqua, di pavimenti e manufatti in legno. ECOSTARTER possiede ottime caratteristiche chimico fisiche quali: trasparenza, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.

¤Caratteristiche

| Rapporto di catalisi | monocomponente |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +25°C |
| Applicazione | rullo 8 mm / pennello / spruzzo |
| Eventuale diluizione | DILUENTE DR H20 |
| Resa | 70-100 g/m² |
| Fuori polvere | 20' (1) |
| Fuori impronta | 30' <i>(¹)</i> |
| Carteggiabilità | 12 h ⁽¹⁾ |
| Sovravverniciabilità senza | 1-3 h ⁽¹⁾ |
| carteggiatura | |
| Ossidazione del legno | bassa |
| Riempimento del poro | buono |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno ⁽²⁾ |
| Confezioni | 5 L - 25 L |
| Pulizia attrezzi | DILUENTE DNH 40 (a prodotto |
| | fresco) |
| | |

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. ECOSTARTER si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. E' possibile già dopo meno di 2 ore dall'applicazione (senza carteggiare) o dopo un intervallo di tempo più lungo (in questo caso carteggiare con carta grana 280/320) applicare la seconda mano di ECOSTARTER. La successiva verniciatura previa carteggiatura dovrà essere eseguita con ECOSTAR, ECOSTAR 2K o ECOWOOD 2K (vedi relative schede tecniche).

Note: per legni contenenti tannini effettuare prove preliminari al fine di verificare la reazione del tannino stesso con l'acqua.

¤Elementi dell'etichetta

· Provoca grave irritazione oculare.

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto · Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. · Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso. · IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. · Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



¤Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



 $http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTARTER.pdf$

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.