

LIOS RITOCO

Prodotto a base oli e cere per il ripristino del colore di pavimenti in legno



Descrizione

LIOS RITOCO è un prodotto a base di oli, cere e polimeri sintetici fusi dispersi in basi dearomatizzate e stabilizzate. E' idoneo per la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti in legno tinti o colorati che nel tempo hanno subito, a causa dell'usura, un degrado del colore. LIOS RITOCO è idoneo per tutte le tipologie di finiture: olio naturale, olio uretanizzato, sistemi poliuretani e sistemi UV. Disponibile in tutta la gamma dei colori LIOS. Può anche essere formulato a campione.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spugna erogatore, straccio
Eventuale diluizione	LIOS SOLV
Resa	1 L / 30-40 m ²
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)
Confezioni	0,75 ml
Colore	vedi cartella colori LIOS / a campione

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Pulire bene il pavimento con VELUREX CLEANER STAR o LIOS KRONOS. Stendere il prodotto uniformemente con uno straccio sul pavimento, lasciare asciugare 1 ora circa e passare velocemente un panno di lana o lucidatrice. Se necessario ripetere l'operazione.

Avvertenze

Eventuali stracci utilizzati per l'applicazione, devono essere bagnati con acqua abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Caratteristiche di pericolo

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Contiene 2-BUTANONE OXIME. Può provocare una reazione allergica.

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.

Contiene: NAPHTHA (PETROL.) HYDROTREATED HEAVY; Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; HEAVY HYDRODESULPHURATED NAPHTHA (TURPENTINE SUBSTITUTE); ETHYLBENZENE;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_RITOCO.pdf