

LIOS SUNDECK CLIMA+

Impregnante tissotropico all'acqua per legno da esterno



Descrizione

LIOS SUNDECK CLIMA+ è un olio impregnante tissotropico all'acqua per legno a doppia tecnologia per l'assorbimento di raggi UV. Grazie a questa innovativa proprietà LIOS SUNDECK CLIMA+ è particolarmente resistente all'azione dei raggi del sole, sia diretti che riflessi, e quindi indicato per la protezione delle doghe in legno, utilizzate come rivestimento esterno delle facciate. La sua particolare formulazione, grazie all'adeguata tissotropia, riduce al minimo il problema delle colature. La leggera mordenzatura oltre ad essere un ottimo filtro solare, conferisce alle essenze legnose trattate un colore piacevolmente caldo. LIOS SUNDECK CLIMA+ inoltre protegge il legno dall'attacco di muffe e microrganismi infestanti.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Aspetto	liquido tissotropico
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello, spruzzo, immersione, flow-coating
Viscosità	85" Ford cup 2
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L/10 m ²
Fuori polvere	2 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	4 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	non carteggiare
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L - 5 L
Pulizia attrezzi	acqua o DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

STANDARD: pigmentato per dare una tonalità più calda e intensa alla dogha della facciata.

LIGHT: per mantenere naturale la dogha della facciata.

COLORATO: a richiesta.

Modalità d'uso

Agitare LIOS SUNDECK CLIMA+ prima dell'uso e procedere ad una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva grana 120/150. Applicare una mano di LIOS SUNDECK CLIMA+ a pennello, lungo la vena del legno. Dopo 2/4 ore senza carteggiare applicare una seconda mano con le stesse modalità. Attendere 4 ore e applicare la terza mano, se necessario. Un'applicazione oltre le 24 ore richiede una leggera carteggiatura con carta abrasiva grana 220.

L'applicazione di LIOS SUNDECK CLIMA+ è consigliata nelle ore mattutine quando la temperatura del legno è più fresca.

Lavaggio e manutenzione ordinaria

Per il lavaggio e la pulizia dei rivestimenti esterni utilizzare LIOS SUNDECK SOAP (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d'uso. Rimuove con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine, etc.

Caratteristiche di pericolo

· Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

· Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Contiene: HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL DERIVATIVES ; BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL) SEBACATE ; 1-(METHYL)-8-(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDINYL) SEBACATE ; May produce an allergic reaction.;

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_SUNDECK_CLIMA.pdf