

Scheda Tecnica

Cod. Art.: LSWO000X | Rev.: 2012-05-24

LIOS SUNDECK WOOD OIL

Impregnante per legno da esterno



α Descrizione

LIOS SUNDECK WOOD OIL è un impregnante particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno, bordi piscine, terrazze, camminamenti, infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. E' composto da oli naturali e sintetici, additivati di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti invecchiamenti contro il degrado del legno. Protegge il legno anche dall'attacco di insetti lignivori. Non screpola. Disponibile anche in versione LIGHT, che non altera il colore originale del legno, particolarmente indicata per il trattamento di legni sud americani (p.es. IPÈ Lapacho, Tabaco, etc.), e per legni da esterno tinti in autoclave (solitamente di colore verde). Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione. Si consiglia comunque di effettuare una prova preliminare.

α Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello, spruzzo, immersione
Eventuale diluizione	Lios Solv
Resa	1 L/13 mq. ca.
Fuori polvere	6 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	24 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	non carteggiare
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
Pulizia attrezzi	Lios Solv

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

α Modalità d'uso

Agitare LIOS SUNDECK WOD OIL prima dell'uso e procedere ad una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva a grana 120/150. Nel caso di pavimentazioni esterne, in caso di pavimento bagnato, per ottenere un effetto antiscivolo si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80 e l'applicazione di LIOS SUNDECK WOOD OIL nella versione NO SLIP 14342. Applicare la prima mano di LIOS SUNDECK WOOD OIL. Applicare una seconda mano di prodotto dopo 24/48 ore, senza carteggiare.

α Avvertenze

Stracci, spugne, pennelli utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Lavaggio e manutenzione ordinaria

Per il lavaggio e la pulizia di pavimentazioni esterne utilizzare LIOS SUNDECK SOAP (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d'uso. Rimuove con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine, etc.

α Caratteristiche di pericolo

Xn
N

· Inflammabile.· Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.· Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.· Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.· L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle.

· Conservare fuori della portata dei bambini.· Evitare il contatto con la pelle.· Non gettare i residui nelle fognature.· Usare guanti adatti.· In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.· Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Contiene:ALKANES C11-C15 ISO ; 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE ; HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL DERIVATIVES ;

α Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.