

Scheda Tecnica

Cod. Art.: PKIT019X | Rev.: 2012-02-06

PARKETKIT

Sigillante acrilico colorato sovraverniciabile



▣ Descrizione

PARKETKIT è un mastice senza solventi a base di poliacrilati adatto per la sigillatura di zoccolino, battiscopa, fughe di posa tra elementi eterogenei di pavimentazioni etc. Dopo il totale indurimento è perfettamente sovraverniciabile.

▣ Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pistola per silicone
Colore	rovere, noce, doussiè, iroko, faggio-ciliegio, acero, bianco, wenge'
Resa	varia
Fuori polvere	n.a.
Fuori impronta	n.a.
Pot-Life	n.a.
Tempo aperto massimo	15-20' (1)
Indurimento totale	1-4 settimane (1)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (2)
Confezioni	310 ml
Pulizia attrezzi	acqua, a sigillante fresco

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

▣ Modalità d'uso

PARKETKIT deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, sgrassati e privi di polvere. Dopo l'applicazione lisciare il giunto con una spatola o con una spugna bagnata, ed in caso di eccessivo ritiro ripetere l'applicazione. Può essere levigato dopo 24 h dalla sua applicazione.

▣ Caratteristiche di pericolo

Nessuna.

▣ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_PARKETKIT.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.