

## Scheda Tecnica

Cod. Art.: TP10000X | Rev.: 2012-08-01

# POLIFILM TP 10

**Soluzione di leganti a rapida essiccazione per stuccare e rasare il parquet**



### ⌘ Descrizione

POLIFILM TP 10 è un formulato incolore che miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura del pavimento in legno, viene utilizzato per la rasatura del parquet.

### ⌘ Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola liscia
Eventuale diluizione	diluente DNS 18
Resa	n.a.
Fuori polvere	n.a.
Fuori impronta	n.a.
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	20-30' <sup>(1)</sup>
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	n.a.
Riempimento del poro	n.a.
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	5 lt - 12,5 lt
Pulizia attrezzi	diluente DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

### ⌘ Modalità d'uso

Dopo avere levigato il pavimento in legno con carta abrasiva grana 30 o 60, applicare con una spatola liscia POLIFILM TP 10 mescolato con la polvere di legno ottenuta da una precedente carteggiatura con carta abrasiva grana 100. Terminata la rasatura, carteggiare con carta abrasiva grana 80 e procedere alle successive fasi di carteggiatura del parquet. Nel caso di pavimenti molto fessurati si dovrà rasare anche dopo la carta grana 100 (sempre mescolando TP 10 con polvere di legno ottenuta dalla carteggiatura con carta abrasiva grana 100).

### ⌘ Caratteristiche di pericolo

F  
Xi

· Facilmente infiammabile.· Irritante per gli occhi.· Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.· Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.· Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.· L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle.· L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

· Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.· Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.· Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.· Evitare il contatto con gli occhi.· Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.· In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contiene: Toluene ;

### ⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_POLIFILM\\_TP\\_10.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_POLIFILM_TP_10.pdf)

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.