

# STUCCO W

Stucco all'acqua per parquet



### Descrizione

STUCCO W è un prodotto monocomponente all'acqua ideale per la stuccatura di piccoli difetti superficiali del parquet prima di procedere alla sua verniciatura finale.

### Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Colore	disponibile in diverse tonalità
Applicazione	spatola liscia
Eventuale diluizione	acqua
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)
Confezioni	1 kg
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Modalità d'uso

Applicare STUCCO W direttamente sulle parti interessate preventivamente carteggiate e perfettamente aspirate. Dopo circa 1h procedere alle normali operazioni di carteggiatura, asportando le parti in eccesso per evitare difetti di "coloritura" nelle successive operazioni di verniciatura. Per difetti particolarmente profondi, ripetere l'operazione.

La successiva verniciatura può essere eseguita con ECORAPID 1H super rapido ZCH, ECONOMIC, ECOCROM, ECOPRIME HS 120, WR 306 o OIL WOOD TRAFFIK (vedi relative schede tecniche).

#### NOTE:

si sconsiglia l'applicazione di ECOSTAR 2K (vedi relativa scheda tecnica) direttamente su legno stuccato, potrebbero verificarsi lucidature delle fughe.

### Elementi dell'etichetta

*In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.*

### Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_STUCCO\\_W.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_STUCCO_W.pdf)

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.