



Linfolegno

FINITURA CEROSA PER PARQUET OLTIATI
PER INTERNI



COMPOSIZIONE

Cera carnauba, cera d'api, propoli, emulsioni resino cerose, cere paraffiniche, essenze, acqua.

PROFILO

LINFOLEGNO è una microemulsione resino cerosa, olii modificati e cere naturali ideale per aumentare la protezione del parquet, (nei confronti di sostanze di varia natura) da utilizzare dopo il trattamento di fondo con olii o cere solide.
IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detergenti a base acida, solvente o ammoniacale.

DESTINAZIONE

LINFOLEGNO assicura una rapida e facile applicazione su parquet già trattato. Conferisce una maggiore protezione al legno unitamente ad un aspetto morbido e perlaceo, semplificando le operazioni di pulizia e manutenzione.

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare sempre con temperature superiori a +10°C. Dopo almeno 3 giorni dall'impregnazione con Corolle a pavimento pulito e asciutto, applicare LINFOLEGNO neutro con uno strofinaccio di cotone inumidito e spazzolone, avendo cura di stendere un velo sottile ed in modo uniforme, (nel caso di colorati consigliamo la stesura a mano). Dopo circa 1-2 ore applicare una seconda mano, con le stesse modalità. Questo è sufficiente ad assicurare una protezione ottimale al pavimento. Nel caso di temperature alte o di superfici estese consigliamo di avere molta cura nell'applicazione del prodotto, che dovrà essere distribuito prendendo in esame circa un metro per volta e seguendo la venatura del legno passare da una parte all'altra della stanza, in modo da non creare sovrapposizioni. **IMPORTANTE:** la reticolazione di un olio è sempre in relazione alla temperatura, all'umidità ed alla ventilazione, pertanto prima di applicare il prodotto LINFOLEGNO su tutta la superficie, eseguire sempre delle prove preliminari e valutare che non alzi il pelo del legno. La protezione data dall'olio come prima mano è fondamentale in quanto il prodotto LINFOLEGNO non è in grado da solo a conferire una protezione ottimale. **VERSIONI DISPONIBILI:** bianco, nature, lucido e opaco. Prima di procedere su tutta la superficie eseguire sempre delle prove.

VANTAGGI

- Sviluppa una forte idro-oleorepellenza.
- Semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Efficace protezione all'usura.
- Elevata capacità di adesione al supporto.
- E' gradevolmente profumato.
- Consente la permeabilità al vapore acqueo.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Non contiene solventi.
- Semplice nel normale utilizzo.
- Non crea sbiancamenti anche se l'acqua dovesse sostare sul pavimento per molte ore.

PROPRIETA'

DILUIZIONE: E' pronto all'uso.
ESSICCAZIONE/CALPESTABILITA': dopo 2 ore.
TEMPO DI REAZIONE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 25/35 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.
CONFEZIONAMENTO:
12 flaconi da litri 1
4 taniche da litri 5
2 taniche da litri 10

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido
COLORE: lattiginoso
ODORE: gradevolmente profumato
PRINCIPI ATTIVI: 22%
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,017 kg/lt.
PH (20°C): 8,5 c.a.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Indicazioni di pericolo: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità, salvo che non fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

**NEW CHEMICAL
PREVENTION**
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA
(MODENA) ITALY
TEL+39 0535 91336
FAX+39 0535 93763
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT



**NewChemical
PREVENTION**