



Linfo-Opax OPR

FINITURA SATINATA PER PARQUET OLIIATI
PER INTERNI

COMPOSIZIONE

Emulsioni resino cerose, cere microcristalline, cere paraffiniche, cera carnauba, cera d'api, cere polietileniche, propoli, essenze, alcool, acqua.

PROFILO

LINFO-OPAX OPR è un'emulsione di cere pregiate e propoli capace di aumentare la protezione dei pavimenti in legno trattati con olii vegetali o cere in pasta, donando un aspetto naturale e satinato.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.

DESTINAZIONE

LINFO-OPAX OPR è uno speciale protettivo che nutre ed assicura un'eccellente resistenza al calpestio ed un'estrema praticità nelle operazioni di manutenzione ordinaria. LINFO-OPAX OPR applicato su pavimenti in legno completa la protezione e restituisce un aspetto satinato. E' di facile applicazione ed asciuga velocemente.

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare sempre con temperature superiori a +10°C. Dopo almeno 3 giorni dall'impregnazione con Corolle (a una temperatura media di almeno 22°C) a pavimento pulito e asciutto, stendere un velo sottile di LINFO-OPAX OPR con uno strofinaccio di cotone. Attendere 1-2 ore e applicarne una seconda mano con le stesse modalità. Dopo 2-3 ore il pavimento è pedonabile. Nel caso delle temperature alte o di superfici estese consigliamo di avere molta cura nell'applicazione del prodotto, che dovrà essere distribuito prendendo in esame circa un metro per volta e seguendo la venatura del legno passare da una parte all'altra della stanza, in modo da non creare sovrapposizioni. **IMPORTANTE:** L'essiccazione di un olio naturale va valutato in relazione alla temperatura, all'umidità ed alla ventilazione, pertanto prima di applicare il prodotto LINFO-OPAX OPR su tutta la superficie, eseguire sempre delle prove preliminari in quanto tale procedura potrebbe andare a compromettere il risultato finale. La protezione data dall'olio come prima mano è fondamentale per garantire proprietà antimacchia. Non eccedere nella quantità di prodotto sulla superficie, potrebbe creare sbiancamenti. Prima di procedere su tutta la superficie eseguire sempre delle prove.

VANTAGGI

- Più salute negli ambienti in cui si vive.
- Aumenta le proprietà idro-oleorepellenti.
- Restituisce un aspetto naturale senza alterare il tono di fondo.
- Forte resistenza all'usura.
- E' gradevolmente profumato.
- Consente la normale traspirabilità del legno.
- Non emette sostanze nocive nè dopo.
- Semplicità nella stesura.
- Semplifica le operazioni di manutenzione.

PROPRIETA'

DILUIZIONE: E' pronto all'uso.
ESSICCAZIONE/CALPESTABILITA': dopo 2 ore.
TEMPO DI REAZIONE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 20/35 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.
CONFEZIONAMENTO:
12 flaconi da litri 1
4 taniche da litri 5
2 taniche da litri 10

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido
COLORE: lattiginoso
ODORE: gradevolmente profumato
PRINCIPI ATTIVI: 19,7%
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale
PESO SPECIFICO: 1,012 kg/lt.
PH (20°C): 8,1

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità, salvo che non fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

**NEW CHEMICAL
PREVENTION**
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41 034 FINALE EMILIA
(MODENA) ITALY
TEL+39 0535 91336
FAX+39 0535 93763
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT



**NewChemical
PREVENTION**